

6000 COUNT AC+DC True RMS MULTİMETRE

117
116
115
114
113



Fluke 117

Tek el ile çalışabilme
Ekran aydınlatması
Analog bar göstere
Autovolt (114,116,117)
Voltalert (117)
Loz (114,116,117)
Dahili termometre (116)
Frekans/kapasite diod (115,116,117)
Direnç/süreklilik
600V CATIII
6Kv Peak koruma
Vchek (113)
DIOD (115, 116, 117)



Fluke 113



Fluke 114



Fluke 115



Fluke 116

Teknik Özellikler

DC Voltaj				DC AKIM			
Kademe	Çözünürlük	DC Doğruluk	Model	Kademe	Çözünürlük	Doğruluk	Model
0.600 V	0.1 mV	±0.5%+2	113, 114, 115, 116, 117	6.000 A	0.001 A	±1.0%+3	115,117
6.000 V	0.001 V	±0.5%+2	113, 114, 115, 116, 117	10.00 A	0.01 A	±1.0%+31	115,117
60.00 V	0.01 V	±0.5%+2	113, 114, 115, 116, 117	20Amper aşırı akım, en fazla 30sn.			
600.0 V	0.1 V	±0.5%+2	113, 114, 115, 116, 117	Hz (Voltaj veya Akım Kademesinde)			
AC AKIM True RMS (45 Hz - 500 Hz)				Kademe	Çözünürlük	Doğruluk	Model
Kademe	Çözünürlük	Doğruluk	Model	99.99 Hz	0.01 Hz	0.1%+2	115,117
6.000A	0.001 A	±1.5%+3	115,117	999.9 Hz	0.1 Hz	0.1%+2	115,117
10.00 A	0.01 A	±1.5%+3	115,117	9.999 kHz	0.001 kHz	0.1%+2	115,117
20Amper aşırı akım, en fazla 30sn.				50.00 kHz	0.01 kHz	0.1%+2	115,117
DİRENÇ				Kademe	Çözünürlük	Doğruluk	Model
Kademe	Çözünürlük	Doğruluk	Model	1000nF	1nF	1.9%+2	113, 115,117
600.0Ω	0.1Ω	±0.9%+2	113, 114,115,117	10.00μF	0.01μF	1.9%+2	113, 115,117
6.000Ω	0.001kΩ	±0.9%+1	113, 114,115,117	100.0μF	0.1μF	1.9%+2	113, 115,117
60.00kΩ	0.01kΩ	±0.9%+1	113, 114,115,117	9999μF	1μF	0.1%+2	113, 115,117
600.0kΩ	0.1kΩ	±0.9%+1	113, 114,115,117	SÜREKLİLİK			
6.000MΩ	0.001MΩ	±0.9%+1	113, 114,115,117	Kademe	Çözünürlük	Model	
40.00MΩ	0.01MΩ	±1.5%+2	113, 114,115,117	600Ω	1Ω	113, 114,115,117	
AC Voltaj				Buzzer açık < 20Ω, Buzzer kapalı > 250Ω			
Kademe	Çözünürlük	AC Doğruluk	Model	500 μs veya daha uzun süreli Kısa Devre veya Açık			
0.600 V	0.1 mV	±1%+3 45-500Hz	114,115,116,117	Devre algılaması			
6.000 V	0.001 V	±1%+3 45-500Hz	114,115,116,117				
60.00 V	0.01 V	±1%+3 45-500Hz	114,115,116,117				
600.0 V	0.1 V	±1%+3 45-500Hz	114,115,116,117				

Diğer Özellikler

Batarya Tipi : 9 Volt Alkali
Pil Ömrü : Yaklaşık 400 Saat
Boyutlar : 167x84x46mm
Ağırlık : 0.55 kg

Opsiyonel Aksesuarlar

C50 Yumuşak Taşıma Çantası
TL223 Elektrik Test İletkeni Seti
MC6 MeterCleaner Temizleme Bezi 6 İPaket
TPAK TOOLPAK Cihaz Askısı

Standart Aksesuar

4 mm latern uçlu ve koruyucu başlıklı test iletkenleri
Kılıf
9V Pil (Takılı)
Kullanma Kılavuzu